



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 1S $\phi 23$ (I.D)	SUS304	1	4-005032
3	取っ手	M	SUS304	2	
4	アテ板	$\phi 80 \times t1.5$	SUS304	4	
5	ネック付エルボ	$\phi 34 \times t2 \times H77$	SUS304	4	
6	パイプ脚	$\phi 34 \times t2 \times L503$	SUS304	4	
7	補強パイプ(A) 上段	$\phi 16 \times t1 \times L314$	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	$\phi 16 \times t1 \times L314$	SUS304	3	
9	キャスター取付座		SUS304	4	4-005021
10	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/カワチ車	2	
11	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/カワチ車	2	
12	ストック蓋	S-36 (t0.8)	SUS304	1	

注記
 容量：35L
 仕上げ：内外面# 320バフ研磨
 取っ手の取付は、スポット溶接
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み260kg以下

DESIGN	DATE
-	2024/01/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	脚付ホッパー容器 / 4本脚 / ねじ込み旋回式キャスター HTA-ST-36		
DWG NO.	3-033006-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			